



具体参数

接口类型	N-N型母接头 (50)	类别	I 类
频率范围	DC to 18 GHz	相移 (最大角度)	2°
最大驻波比	1.06 @ DC to 2 GHz 1.10 @ 2 to 8 GHz 1.18 @ 8 to 15 GHz 1.22 @ 15 to 18 GHz	最大插损	0.08 dB @ DC to 2 GHz 0.12 dB @ 2 to 8 GHz 0.15 dB @ 8 to 15GHz 0.20 dB @ 15 to 18GHz
驻波比波动值	< 0.05	插入损耗波动值	< 0.05dB
最大峰值功率	1500 W	最大平均功率	200W @ 1GHz 100W @ 2-8GHz 75 W @ 8-15GHz 70 W @ 15-18GHz
最大工作速度	300 rpm	寿命	> 500万转
启动扭矩	< 30Ncm	工作扭矩	< 30Ncm
端面最大轴向载荷	± 8 N	端面最大径向载荷	± 8 N
接口材质	铜	电接触材料	镀铜
螺纹表面处理	镀锡锌铜合金	电接触材料表面处理	镀金
结构材料	铜合金	结构材料表面处理	镀银
重量	0.14kg	标识	不干胶标签
绝缘材料	聚四氟乙烯	防护级别	IP 54
温度 (环境范围)	-40 -- +60°C (工作)	湿度 (不凝露)	95% (工作)
	-50 -- +70°C (贮存)		95% (贮存)

该图纸知识产权归九江英智科技有限公司 所有, 未经允许, 不得转载或部分转载, 一经发现, 将追究其法律责任