



具体参数

		通道1	通道2
接口类型		SMA 母头(50)	SMA 母头(50)
类别		I 类	I 类
频率范围		DC to 8 GHz	DC to 8 GHz
最大峰值功率		1500 W	1500 W
最大平均功率		50 W @ 4.5 GHz	50 W @ 4.5 GHz
最大驻波比		1.2 @ 0-4 GHz 1.3 @ 4-8 GHz	1.8 @ 0-4 GHz 2.2 @ 4-8 GHz
驻波比波动值		0.1	0.4
插入损耗		0.2 dB @ 0-4 GHz 0.4 dB @ 4-8 GHz	0.5 dB @ 0-4 GHz 0.8 dB @ 4-8 GHz
插入损耗波动值		0.05 dB	0.35 dB
相移(最大角度)		0.5 °	4.0 °
隔离		50-60dB	
直流功率(单一通道)		0.5 A * 48 VDC @ 满负荷	0.5 A * 24 VDC @ 满负荷
最大工作速度	60 rpm	寿命	1000万转
起动转矩	< 5Ncm	工作扭矩	< 5Ncm
端面最大轴向载荷	± 20 N	端面最大径向载荷	± 20 N
接口材质	铝合金	电接触材料	镀铜
产品表面处理	镀铬	接触材料表面处理	镀金
重量	0.13 kg	绝缘材料	聚四氟乙烯
温度(环境范围)	-40 -- +70° C (工作)	湿度(不凝露)	85% (工作)
	-55 -- +85° C (贮存)		95% (贮存)
防护级别	IP 60	标识	不干胶标签

该图纸知识产权归九江英智科技有限公司 所有, 未经允许, 不得转载或部分转载, 一经发现, 将追究其法律责任